

モルタルスペーサー各種

ASスペーサー 設計基準強度 80N

- AS スペーサーは線膨張係数が打設コンクリートと同様なので、温度変化によるスペーサーと躯体の隙間が出来にくく、付着力が優れ、空気、水、海水などの侵入を最小限に抑えられます。
- 現場の用途に合わせてAタイプ・Bタイプをお選び下さい。

製造元：アートスペース(株)



新型Aタイプ

○×の刻印入りで
かぶり寸法楽々判別！



Bタイプ



B20穴なし

ASスペーサー 新型Aタイプ					
品名	かぶり			厚み	入数
A2535	25	30	35	24	400個
A3240	32.5	35	37.5 40	25	300個
A4250	42.5	45	47.5 50	27	180個
A5265	52.5	55	60 65	28	120個
A6070	60	65	70	28	100個
A7080	70	75	80	34	60個
A9010	90	100	—	40	40個
A1230	110	120	130	35	10個
A1415	140	150	—	40	10個

ASスペーサーBタイプ				
品名	かぶり	厚み	入数	
B3035	30	35	23	400個
B3540	35	40	24	300個
B4045	40	45	24	250個
B5055	50	55	25	150個
B6070	60	70	27	80個
B7080	70	80	32	50個
B9010	90	100	37	40個
B1213	120	130	45	7個
B20穴なし	20		22	700個

ASグリップスペーサー 設計基準強度 80N



V型タイプ



W型タイプ



F型タイプ

- AS グリップスペーサーは、仕上げの景観を損なわない点接点です。
かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。
打設コンクリートと同系なので付着力に優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。
- 受注生産品となります。 鉄筋径・かぶり(H)・型タイプをご指定下さい。

製造元：アートスペース(株)

モルタルスペーサー


製造元：(株)三信技研

Cタイプ



6 筋用～ 3 2 筋用

Dタイプ



6 筋用～ 3 2 筋用

■鉄筋コンクリート構造物における、スペーサー設置個所の被り寸法を保持する目的と腐食・漏水対策等々を上げるため、建築・橋梁の構造物に最適かつ安全でベストな高耐久性モルタルスペーサーです。

■かぶり寸法、入数はお気軽にお問合せ下さい。

モルタルエース 丸MRタイプ

製造元：有限会社サンヨー Y I M



○水平方向（横鉄筋）・曲面（カーブ面）に使用できるよう開発しました。

○丸型なので、鉄筋を中心にカブリを設定できます。

○モルタルスラリーを改良する事により高強度（80N/mm²以上）となっています。

○配合骨材を全て高炉スラグとすることで、アルカリ骨材反応に対して安全です。

○装着ピンが付いているため、ワンタッチ装着ができます

■ご希望サイズで製作いたします。お気軽にお問い合わせください。

参考サイズ ※受注生産品

直径 50	直径 55
MR50-D 6ピン	MR50-D 6ピン
MR50-D 10ピン	MR50-D 10ピン

★製品の誤った使用による損傷・損害については責任を負えません。

株式会社トリスミ

建設業許可 東京都知事 許可（般-3）第 154073 号

〒175-0094 東京都板橋区成増 2-10-26 ダイアビル 4F

TEL 03-5383-4592 FAX 03-5383-4593

メールアドレス info@torisumi.co.jp

ホームページ http://www.torisumi.co.jp

取扱商品

- ・土木（道路/河川）資材
- ・耐震/免震 他各種工事
- ・節電/リサイクル/エコ
- ・シート/養成シート類
- ・防錆材/耐熱塗料
- ・セメント/ロックウール

- ・インフラ関連資材
- ・コンクリート製品関連
- ・建築/住宅関連資材
- ・試験機器
- ・安全用品